Informace pro uživatele

EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020

Přečtěte si pouzrní návod k použití

Výrobek: Ochranné rukavice proti mechanickým a tepelným rizikům.

CS
OOP KATEGORIE II
Vyhovuje požadavkům Nařízení (EU) 2016/425

Vzor:	„FALCO"	Kód:	3210 004 000 00, 3210 054 000 00	Velikost:	9, 10, 11, 12
Materiál:	Havlíčnová třepenka, textil				

Určení: Slouží jako ochrana rukou proti mechanickým a ochranu v pracovním prostředí při práci s mechanicky a tepelným ohrožením (odření, uříznutím, ...), nepřikladné manipulace se obrušin, práce v horkým předmětu do 100 °C, pomocné práce ve zemědělství, logistika, lehký průmysl, skladová manipulace, zahrádkářství, péče na zahradě, hobby práce. Rukavice poskytuje na čistě a suché ruce.

Tyto textové třísť jsou zakázané z prevoslednich textů dle ordonanci nepovoznych v platnich tuto uvedených nomenklatur. Třídy prevoslednosti jsou zalistnu na výsledkech laboratornich zkoušek, které se provádí nutné vzhledem k skutečnim podmínkám na pracovišti. (Čím vyšší číslo, tím vyšší fakter ochrany.)

EN 388	A (0-4)	Odolnost proti otěru	třída prevodnosti 2
	B (0-5)	Odolnost proti řezu (Coupe test)	třída prevodnosti 2
	C (0-4)	Odolnost proti zdlužení třídami	třída prevodnosti 2
	D (0-4)	Odolnost proti propichnutí	třída prevodnosti 2
	E (A-F)	Odolnost proti řezu (TDM)	třída prevodnosti 2
	F (P X nebo nic)	Odolnost proti nárazům	třída prevodnosti 2
EN 407	A (0-4)	Odolnost proti omezenému šíření plamene	třída prevodnosti 2
	B (0-4)	Odolnost proti kontaktnímu teplu	třída prevodnosti 2
	C (0-4)	Odolnost proti konvektivnímu teplu	třída prevodnosti 2
	D (0-4)	Odolnost proti sálavému teplu	třída prevodnosti 2
	E (0-4)	Odolnost proti malým rozstřikům kovu	třída prevodnosti 2
	F (0-4)	Ochrana proti velkým množstvím roztaveného kovu	třída prevodnosti 2

EN ISO 21420 - ochranné rukavice (odolnost požadavky)

	(1-5)	Uchopová schopnost

X = nehodnoceno nebo požadováno dle zkoušky, není chráněné vzhledem k konstrukci z materiálu rukavice

Upozornění: Je nutné, aby uživatel provedl podrobné rizikové přezkoumání, zda výrobek splňuje příslušná ustanovení. Nepoužívejte poškozené rukavice vykazující díry, praskliny, třhliny... Nelze používat pro manipulaci s výrobky s teplotou vyšší, než 100 °C, technickými chemikáliemi nebo nasátými přípravky. Nesmí se používat v prostředí s vysokou vlhkostí vyšší než 100 %. Ochrana proti plameni není dodržena. Tato rukavice není určena pro ochranu v ohrožení života. Materiál rukavice je poškozením zetřelým, nasmlitáním ošlehy, tahy a organickými rozpouštědly. Nejsou odolné proti permeátům. Rukavice nelze při promíchání strutí vyšší izolované vlastnosti. Tato rukavice není určena pro nemocniční prostředí

Informacija lietotājiem
EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020 — **LV** — **IAL II KATEGORIJA**
Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju — **Atbilst Regulas (ES) 2016/425 prasībām**
Produkts: Aizsargērmdi pret mehāniskiem un termiskiem riskiem

Raksts:	"FALCO"	Kods:	3210 004 000 00, 3210 054 000 00	Izmērs:	9, 10, 11, 12
Materiāls:	Lateksa tips, tekstīla				

Galametās: Tas lietojot tā roka aizsardzīta pret piesārņojumu un aizsardzīta darba vidē, strādājot ar mehāniku un termiski apdraudējumi (nobrāzums, nelīmums...), pieņemot prečū pārkraušanu, darbs ar kasetnēm priekšmetiem līdz 100 °C, paplašgēti celtnieciībā, loģistikā, vieglajā rūpniecībā, notīrīšanā (dārzkopībā, lauksaimniecībā, dārzkopībā, hobiju darbā. Lietojot cimdus uz rīkim un uzsāksi rokām.

Šie līmeņi klasēm tiek iegūti no veikšanas testiem saskaņā ar nosacījumu, kas noteikti šī standarta attiecīgajā sadaļā (sadaļās standarts . Veikšanas klases ir balstītas uz laboratorijas tipa rezultātiem, kas var viemēr atšķiras no šādiem darba vietas apstākļiem. (Jo lielāks skaitlis, jo augstāka aizsardzības līmeņa).

EN 388	A (0-4)	Nodilumizturība	izpildām klase 2	Aizsardzīta abrazīvas tikai uz plaukšu zonu un pret šķiraušanas riskiem. Nezamantojot tos pret cūlām riskiem un klašām. Šie rezultāti ir tikai veikšanās klases, nevis aizsardzība līmeņi (klases). Cimdiem ar āķveida šķiraušanas spēju ir īpašības. Veikšanās klases atšķiras tikai uz visu produktu ar vienām sliņām. Līmeņi izpildes nodarbības ir dotā tikai jautis , nav mazāks, nevārīsi, tie nerekomendē cimdi. Roka izmēra noteikšanas sistēma ir balstīta uz rokas apkārtmēru un plaukstas garumu, kā norādīts EN ISO 21420 B paziņošanā.
	B (0-5)	Izturība pret griešanu (kopējais tests)	izpildām klase 2	
	C (0-4)	Izturība pret torņošanu (plaukšu)	izpildām klase 2	
	D (0-4)	Izturība pret caurdurēšanu	izpildām klase 4	
	E (A1)	Ietekmes pretestība (TDM)	izpildām klase B	
	F (PX vai nekas)	Trieciens aizsardzība	izpildām klase X	
EN 407	A (0-4)	Izturība pret ieņēmošu liesmas izturība	izpildām klase X	
	B (0-4)	Izturība pret saskares siltumu	izpildām klase X	
	C (0-4)	Izturība pret konvekcijas siltumu	izpildām klase X	
	D (0-4)	Izturība pret starojuma siltumu	izpildām klase X	
	E (0-4)	Izturība pret metāla metāla šļakstīšanās	izpildām klase X	
	F (0-4)	Aizsardzība pret lielām metāla šļakstīšanās	izpildām klase X	
EN ISO 21420 - aizsargcimdi (izņēmošās prasības)				
	1(>5)	Sprēvošanas spēja	izpildām klase 3	

"X" – cimdi nevārīsi izpildām šim testam, tas nav piemērojams cimdi konstrukcijas un materiālu dēļ.

Brīdinājums: Lietotājam ir jāpārbauda cimdi pirms un pēc tā lietošanas, lai pārliecinātos par nepieciešamo kvalitāti. Nezamantojiet bojātus cimdus, kuriem ir caurumi, plaisas, plēves... Tos novai izmantot, ņēmiņā ar produktiem, kuru temperatūra ir augstāka par 100 °C, tokādēļ šķiraušās cēlāju un taukainām priekšmetiem. To nedēļ lietot vieļ kādas gāzes, kuras temperatūra ir augstāka par 100 °C. Lietotāsa aizsardība tas cimdi nedēļ sadalīt ar atklātu liesmu. Cimdi materiālu bojā petrolejs, benzīns, tauki un organiskie šķīdinātāji. Tie nav lietojami ēdiena pārstrādē. Cimdi var pasēt savas īpašības īpašām, kad tas kļūst slapji. Šos cimdus nedēļot lietot vietās, kur pastāv risks, ka tos var aizķert mašīnas kustīgās daļas. Sākumā ar asmeņu notrulināšanu gēnēsies pārsnieg. Pārtraukt to izmantot, ja tas sākas nolietoties. Cimdi var pārtraukt to izmantot, ja tie ir bojāti vai ja tie ir nolietoti. Tie var kļūt par ugunsgrēka avotu, ja tie ir nolietoti. Tie var kļūt par ugunsgrēka avotu, ja tie ir nolietoti. Ja cimdus nedēļot lietot vietās, kur pastāv risks, ka tos var aizķert mašīnas kustīgās daļas. Sākumā ar asmeņu notrulināšanu gēnēsies pārsnieg. Pārtraukt to izmantot, ja tas sākas nolietoties. Cimdi var pārtraukt to izmantot, ja tie ir bojāti vai